

# OURO

## ACABAMENTO ACRÍLICO HS-UHS

### FICHA TÉCNICA

Acabamento acrílico restaurável e auto brilhante com alto teor de sólidos. O uso de enceradeiras HS e UHS aumenta seu brilho e resistência. Possui em sua formulação polímeros que, proporcionam brilho profundo e um excelente nivelamento. Dispensa o uso de selador para pisos pouco porosos. Rendimento 60 a 90 m<sup>2</sup> por litro.

#### VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Espetacular brilho molhado;
- Excelente restaurabilidade;
- Maior durabilidade;
- Alta resistência ao tráfego;
- Dispensa o uso de seladores para pisos pouco porosos;
- Possui propriedades antiderrapantes.

#### INDICAÇÕES E MODO DE USAR

**INDICAÇÕES:** é um acabamento acrílico indicado para pisos laváveis, como granilite, ardósia, cerâmica e pisos vinílicos.

##### MODO DE USAR

**Aplicação inicial:** retire completamente o acabamento antigo com o LIMPADOR REMOVEDOR MASTER, de acordo com as instruções de uso do rótulo do produto.

**Como selador acabamento:** aplique de 4 a 6 camadas de ACABAMENTO ACRÍLICO OURO HS/UHS. Deixar cada camada secar por aproximadamente 45 minutos.

**Como acabamento:** aplicar 2 a 3 camadas de SELADOR BRONZE seguindo as instruções do rótulo e em seguida 3 a 4 camadas de ACABAMENTO ACRÍLICO OURO HS/UHS. Deixar cada camada secar por aproximadamente 45 minutos.

A temperatura, a umidade e a ventilação podem influenciar o tempo de secagem. Após 24 horas recomenda-se fazer polimento com máquina HS ou UHS com disco apropriado.

**Manutenção diária:** passar mop pó. Remover com ajuda de uma espátula todos os resíduos aderidos ao piso. Lavar o piso utilizando LIMPADOR EXCEL diluído até 1:1000 (uma parte do produto mais 999 partes de água), com lavadora automática ou enceradeira e disco apropriado. Passar máquina HS ou UHS a cada 2 dias para obter bons resultados de polimento.

**Spray Buff:** para restauração de marcas e riscos, após a limpeza com EXCEL, dilua o produto em água até 1:3 (uma parte do produto mais 2 partes de água) e pulverize. Lustrar com polidora HS e disco apropriado.

**Manutenção periódica:** passar mop pó. Remover com auxílio de uma espátula todos os resíduos aderidos ao piso. Lavar o piso com EXCEL 1:300 (uma parte do produto mais 299 partes de água) usando enceradeira ou lavadora automática equipada com disco apropriado. Enxaguar o piso e deixar secar. Aplicar uma ou duas camadas de ACABAMENTO OURO. Após 24 horas polir com HS ou UHS.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

**ASPECTO** = Líquido

**pH** = 7,5 - 8,5

**DENSIDADE** = 1,030 – 1,040 g/ cm<sup>3</sup>

**COR** = Bege claro (podendo variar a tonalidade em função de matérias primas de origem vegetal)

**TEOR DE NÃO VOLÁTEIS** = 19,8 ±1%

#### COMPOSIÇÃO

Solventes Glicólicos, Emulsão de Cera Polietilênica, Polímeros Acrílicos, Surfactante Fluorado, Plastificante e Água.

#### APRESENTAÇÃO

Garrafas de 1 litro

Bombonas de 5 litros

#### PRECAUÇÕES

**Atenção:** Enquanto molhado, piso pode se tornar escorregadio. Deve-se isolar o tráfego de pessoas.

##### CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Durante o manuseio é recomendável usar luvas de borracha. Cuidado: evitar contato com olhos e pele. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância durante 15 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Se inalado em excesso, remova a pessoa para local bem ventilado. Em todos os casos acima, procure imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo, levando o rótulo do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Use conforme recomendado. Guarde-o em local fresco e arejado. Conserve o produto em sua embalagem original, não reutilize a embalagem vazia.

#### LOTE E VALIDADE

**LOTE:** Definido pelo número do lote impresso no rótulo.

**VALIDADE:** 24 meses após a data de fabricação impressa no rótulo.

Isento de registro conforme determinação do CATES

162

26-08-2008